rotowash®

CLEVER CLEANING

Lavapavimenti - Lavamoquette

rotowash Per la casa

R20T

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso domestico

Alimentazione: 230V/50Hz
Max Potenza assorbita: 400 W
Lunghezza cavo di alimentazione: 10 m
Ingombro senza manico: 36,6 x 30,3 x 20,5 cm
Peso: 16 Kg
Velocità spazzole: 650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 20 x 11 ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 1,5 l
n° 1 serbatoio da 3 l
Distribuzione del liquido di lavaggio: per gravità
Grado di protezione: IP44

R30T

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso semindustriale

Alimentazione: 230V/50Hz
Max Potenza assorbita: 700 W
Lunghezza cavo di alimentazione: 10 m
Ingombro senza manico: 36,6 x 40,3 x 20,5 cm
Peso: 21,5 Kg
Velocità Spazzole: 650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 30 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 2 l
n° 1 serbatoio da 3 l
Distribuzione del liquido di lavaggio: per gravità
Grado di protezione: IP44

R30S

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso semindustriale

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
700 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 40,3 x 20,5 cm
Peso: 23,5 Kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 30 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 2 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio: per gravità
Grado di protezione:
IP44

R30B

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso semindustriale

Alimentazione:
220V/50Hz
Max Potenza assorbita:
700 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 40,3 x 20,5 cm
Peso: 24,5 Kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 30 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 1 vaschetta da 2 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio: a spruzzo tramite elettropompa
Grado di protezione:
IP44

rotowash Per la casa, il negozio, l'azienda

Per la casa, il negozio, l'azienda

R30B 48V

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
A batteria

Alimentazione: Batteria agli ioni di Litio 48V; 13,4 Ah
Autonomia: min/max 60/90 min.
Tempo di ricarica: 90 min (80%); 120 min (100%)
Max Potenza assorbita: 600 W
Ingombro senza manico: 36,6x40,3x20,5 cm
Peso: 25,50 Kg
Velocità Spazzole: 430-525 rpm
Dimensione spazzole in cm: 30 x 11ø
Contenitori estraibili: n° 1 vaschetta da 2 l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido: a spruzzo tramite elettropompa
Grado di protezione: IP44

Accessorio in dotazione: Carica Batteria

R40T

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione: 220V/50Hz
Max Potenza assorbita: 950W
Lunghezza cavo di alimentazione: 10m, spina schuko
Ingombro senza manico: 36,6 x 50 x 20,5 cm
Peso: 28,5 Kg
Velocità spazzole: 650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 40 x 11ø
Contenitori estraibili: n°2 vaschette da 2,3 l
n° 1 serbatoio 3 l
Distribuzione dei liquidi di lavaggio: per gravità
Grado di protezione: IP44

R40T

BOXMASTER

Per la pulizia
di palestre e box
Crossfit®

Alimentazione:
220 V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10m, spina schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 50 x 20,5 cm
Peso: 28,5 Kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 40 x 11ø
Contenitori estraibili:
n°2 vaschette da 2,3 l
n° 1 serbatoio 3 l
Distribuzione dei liquidi di lavaggio: per gravità
Grado di protezione:
IP44

R40S

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
220 V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10m, spina schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 50 x 20,5 cm
Peso: 31 Kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 40 x 11ø
Contenitori estraibili:
n°2 vaschette da 2,3 l
n° 1 serbatoio 7 l
Distribuzione dei liquidi di lavaggio: per gravità
Grado di protezione:
IP44

rotowash Per la palestra, il negozio, l'azienda

rotowash Per scale mobili, negozi e aziende

R40B

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
220V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10m, spina schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 50 x 20,5 cm
Peso: 32,5 Kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 40 x 11ø
Contenitori estraibili:
n°1 vaschetta da 2,3 l
n° 1 serbatoio 7 l
Distribuzione dei liquidi di lavaggio: a spruzzo tramite elettro pompa
Grado di protezione:
IP44

R50B ESCALATOR

Lava scale mobili e tapis roulant

Alimentazione:
220 V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10m, spina schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 60 x 20,5 cm
Peso: 34 Kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 50 x 11ø
Contenitori estraibili:
n°1 vaschetta da 2,8 l
n° 1 serbatoio 7 l
Distribuzione dei liquidi di lavaggio: a spruzzo tramite elettro pompa
Grado di protezione:
IP44

R50S

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
220 V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10m, spina schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 60 x 20,5 cm
Peso: 33Kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 50 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette 2,8 l
n° 1 serbatoio 7 l
Distribuzione dei liquidi di lavaggio: per caduta
Grado di protezione:
IP44

R50B

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
220 V/50Hz
Max Potenza assorbita:
950 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10m, spina schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 60 x 20,5 cm
Peso: 34Kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 50 x 11ø
Contenitori estraibili:
n°1 vaschetta da 2,8 l
n° 1 serbatoio 7 l
Distribuzione dei liquidi di lavaggio:
a spruzzo tramite elettro pompa
Grado di protezione:
IP44

rotowash Per medie e grandi grandi dimensioni

rotowash Per le grandi dimensioni

R60S

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
230V/50Hz
Max Potenza assorbita:
1.150 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 70,5 x 20,5 cm
Peso: 34,0 kg
Velocità Spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 60 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 2 vaschette da 3,5l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio: per gravità
Grado di Protezione:
IP44

R60B

Lavapavimenti
Lavamoquette
Lavatappeti
Uso industriale

Alimentazione:
220V/50Hz
Max Potenza assorbita:
1.150 W
Lunghezza cavo di alimentazione:
10 m, spina Schuko
Ingombro senza manico:
36,6 x 70,5 x 20,5 cm
Peso: 35 kg
Velocità spazzole:
650 giri/min
Dimensione spazzole in cm: 60 x 11ø
Contenitori estraibili:
n° 1 vaschetta da 3,5l
n° 1 serbatoio da 7 l
Distribuzione del liquido di lavaggio: a spruzzo tramite elettropompa
Grado di Protezione:
IP44

SPALATR
SPAZZOLA ROTATIVA LATERALE

SPROTR
SPAZZOLA ROTATIVA COASSIALE

SPAZZOLE E ACCESSORI
PER TUTTE LE SUPERFICI

ROTOCAR
CARRELLO DI TRASPORTO

SPAZIO PARTNER

D. R. Italia Srl
Sede legale, operativa e magazzino:
Via Mozart 12/A 24126 Bergamo
Tel 035 315914 | Fax 035 336294
dri@rotowash-italia.it | www.rotowash-italia.it
P. IVA: 03907360162

Numero Verde
800 - 587373