

# Rotowash® R40T

## Lavapavimenti da esterno e da interno

---

**Potenza e praticità: uno strumento di lavoro indispensabile.**

### Lavapavimenti per uso professionale

Grazie alle sue prestazioni, **R40T** è ideale per il trattamento di **superfici medio/grandi** in ambito professionale ed è quindi molto richiesta nel settore Ho.Re.Ca (hotel, ristorazione, bar e caffetterie).

L'uso di R40T è **semplice e intuitivo**, non richiede alcuna preparazione specifica.

Con Rotowash R40T, la pulizia di cucine, stanze e corridoi di hotel, e sale di ristorazione diventa facile e veloce, riducendo significativamente i **tempi di ripristino** degli ambienti, elemento cruciale per offrire ai clienti un servizio impeccabile e senza attese.

Dotata di diversi tipi di spazzole facilmente sostituibili, Rotowash R40T pulisce efficacemente ogni superficie utilizzando principalmente acqua, riducendo al minimo l'uso di detersivi chimici, con benefici economici e ambientali.

L'interruttore termico di protezione del motore e il sistema di sicurezza OPC (Controllo Presenza Operatore), che ferma la macchina se il manico viene rilasciato accidentalmente, garantiscono la sicurezza degli operatori.

Il pratico manico bastone consente maggiore agilità di movimento in aree ristrette.

Questo modello è disponibile in due modalità di drenaggio a gravità e con accoppiamento serbatoio valvola.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Motore a induzione monofase (watt):** 950  
**Velocità spazzola (rpm):** 650  
**Larghezza della spazzola (mm):** 400  
**Capacità acqua pulita (litri):** 3/2  
**Capacità acque reflue (litri):** 2.3  
**Distribuzione dei liquidi:** gravità  
**Pressione della spazzola (fino a g/cm<sup>2</sup>):** 270  
**Peso (in kg):** 28,5  
**Lunghezza (mm):** 366  
**Larghezza (mm):** 500  
**Altezza senza manico (mm):** 205  
**Altezza in posizione di lavoro (mm):** 1.000-205 variabile  
**Pulizia del pavimento (fino a m<sup>2</sup>/h):** 590  
**Pulizia del pavimento in moquette (fino a m<sup>2</sup>/h):** 200

**Grado di protezione:** IP44